

Вилка - с резьбовым соединением, диам. кабеля до 24,5 мм



Описание изделия	
№ арт. BALS	4401
Код EAN	4024941044011
Группа продукции	Вилка малого напряжения
Сила тока	63 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	3-пол.
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 20 до 25 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	фиолетовый
Цвет прибора	Кабельный ввод серый RAL 7035, Корпус фиолетовый RAL 4005
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	16,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля с макс. диаметром 24,5 мм, Кабельный ввод через резьбовое соединение

Логистика	
Масса одного изделия	0.255 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941879255
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	2,683 kg
Объем	7 140 ccm