

Панельная розетка с наклоном - с пилотным контактом



Описание изделия	
№ арт. BALS	12163-P
Код EAN	4024941966016
Группа продукции	Панельная розетка TE с наклоном
Сила тока	125 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 277/480 до 288/500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Откидная крышка черная RAL9005, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	135mm
Ширина прибора, мм	125mm
Глубина прибора, мм	172mm
Вертик. размер фланца, мм	114mm
Гориз. размер фланца, мм	114mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	90mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	90mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 15°, Имеется один пилотный контакт

Логистика	
Масса одного изделия	1.05 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941966016
Длина	172 mm
Ширина	125 mm
Высота	135 mm
Масса	1,051 kg
Объем	2 902,5 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941955973
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	5,456 kg
Объем	13 588,4 ccm